

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI JEZDNI

LP	km	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
2	0+906,40 ÷ 2+000,13	5,00	1093,73	5468,65	
3	2+000,13 ÷ 2+021,34	5,0÷28	21,21	174,96	
SUMA		-	-----	5643,61	-----

LP	km	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
2	0+906,40 ÷ 2+000,13	5,10	1093,73	5578,02	
3	2+000,13 ÷ 2+021,34	5,1÷28	21,21	177,57	
SUMA		-	-----	5755,59	-----

LP	km	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
2	0+906,40 ÷ 2+000,13	5,30	1093,73	5796,77	
3	2+000,13 ÷ 2+021,34	5,3÷28	21,21	182,78	
SUMA		-	-----	5979,55	-----

LP	km	Warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
2	0+906,40 ÷ 2+000,13	5,30	1093,73	5796,77	
3	2+000,13 ÷ 2+021,34	5,3÷28	21,21	182,78	
SUMA		-	-----	5979,55	-----