

## WYKAZ DOJŚĆ CHODNIKOWYCH

LP	km	Str.	Dojścia projektowane						Dojścia istniejące			
			Długość	Szerokość	Powierzchnia	Nawierzchnia	Krawężnik 15x22	Obrzeże 8x30	Nawierzchnia	Rozbiórka nawierzchni	Rozbiórki obramowań	
			m	m	m <sup>2</sup>		m	m		m <sup>2</sup>	materiał	m
1	0+240,00	L	4,00	2,80	11,40	kostka bet.	2,8	10,90	beton	13,10	-	-
2	0+242,00	L	1,70	2,40	4,30	kostka bet.	2,4	6,00	-	-	-	-
3	0+394,80	L	4,20	1,50	6,30	kostka bet.		10,00	beton	1,50	-	-
<b>SUMA</b>			<b>9,90</b>	<b>6,70</b>	<b>22,00</b>	-----		<b>26,9</b>	-----	<b>14,60</b>	-----	<b>0,00</b>

### Podsumowanie:

Nawierzchnia projektowanych chodników z kostki bet. gr. 6 cm -  
 Obrzeża betonowe 8x30cm na podsypce cementowo piaskowej -  
 Krawężniki betonowe 15x22  
 Krawężniki betonowe 15x30

**22,00 m<sup>2</sup>**  
**26,90 m**  
**7,60 m**  
**0,00 m**